

FOTOCÉLULAS



**Vedo 180**

Juego de fotocélulas sincronizadas, orientables 180°. Alcance 25 m.



**ILB Sincro**

Juego de fotocélulas de empotrar sincronizadas. Alcance 50 m.



**FT 201**

Juego de fotocélula de superficie sincronizada orientable 15°. Alcance 60 m.



**FT 5**


Fotocélula catadióptrica. Alcance 5 m.



**FT 12 Mute**  
12/24V


Fotocélula catadióptrica con función autotest de seguridad. Alcance 12 m. Opción 12/24/230 V y sin autotest.

ACCESORIOS PARA SELECTORES, COLUMNAS Y FOTOCÉLULAS/



**CMS Sincro**

Caja metálica de empotrar para ILB Sincro y SELCH/R.



**CPM**

Caja plástica de empotrar para ILB Sincro y SELCH/R.




**Blindo**

Protector para Vedo, Passo, Passo Card y Apro (2 uds).



**EF5**

Espejo catadióptrico para FT 5.



**EF12**

Espejo catadióptrico para FT 12.



**Soporte Blindo Cop**

Soporte para protector Blindo (2 uds).



**PR.PR**

Protector metálico para fotocélula FT 12 de doble anclaje.



**PRER**

Protector metálico para espejo EF 12.

COMPLEMENTOS



**Semáforo RV**

**Semáforo RV led**

Semáforo 2 posiciones: rojo / verde.



**Laco 24**      220

24/220. Lámpara a 230V o 24V (sin cable coaxial).

**Laco 24A/**      220A/

24A/ 220A. Lámpara destellante con antena incorporada a 230V o 24V (sin cable coaxial).



**Dama**

Antena de 433,92MHz.



**Semáforo A**


Semáforo ámbar.



**Suplaco**

Soporte plástico para Laco.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN



**BPF**

Banda de protección anti pinzamiento bisagras, ancho 250 mm. en fuelle.

**PABPF**

Perfil aluminio para banda protección BPF en bruto.



**PHS**

Perfil aluminio en "h" para reducción corrientes de aire.

**HS**

Banda de goma EPDM protección y tapajuntas.



**Dinamómetro Neto**

Aparato de medición de fuerzas de impacto para cumplimiento de normativa.

MÓDULOS



**TLC**

12V/      24V/      230V/

Módulo luz garaje o apertura videoportero.